

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WE 1445

DECLARATION OF PERFORMANCE EC 1445

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product type:

Kurki kulowe do gazu / Ball valves for gas

Typ / type: G110, modele / models: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

Typ / type: G110-2, modele / models: DN15, DN20, DN25

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use or uses:

Instalacje gazowe budynków z wyłączeniem zastosowań wymagających spełnienia wymagań wg p. 5.7 normy EN 331:1998/A1:2010

Gas installation in buildings with excluding the use that requires the compliance with the requirements of p. 5.7 of standard EN 331:1998/A1:2010

3. Producent / Manufacturer:

FERRO S.A., 32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7

4. Upoważniony przedstawiciel / Authorized representative:

-

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych / System of assessment and verification of constancy of performance:

1

6. Norma zharmonizowana / Harmonized standard:

PN-EN 331:2005/A1:2011 Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem, sterowane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków.

EN 331:1998/A1:2010 Manually operated ball valves and close bottom taper plug valves for gas installations for buildings.

7. Jednostka notyfikowana / Notified body:

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, 1450, Kraków, Polska

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych / Certificate of Constancy of Performance:

1450-CPR-1002

8. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance:

Zasadnicze charakterystyki Essential characteristics	Właściwości Użytkowe Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonised technical specification
Reakcja na ogień: Reaction to fire:	A1	EN 331:1998/A1:2010 p 6.6
Tolerancja wymiarów: Dimensional tolerances:	spełnia / pass	EN 331:1998/A1:2010 p 5.3
Ciśnienie wewnętrzne: Internal pressure: - klasa ciśnienia / pressure class - szczelność / tightness	20 x 10 ⁵ Pa ≤ 20 cm ³ /h	EN 331:1998/A1:2010 p 4.1 EN 331:1998/A1:2010 p 6.2


Efektywność / Effectiveness: Strumień nominalny / Nominal flow:	DN	15	20	25	EN 331:1998/A1:2010 p 6.3
	m ³ /h	9,5	21	24,5	
	DN	32	40	50	
	m ³ /h	34	45	72	
Odporność na wysoką temperaturę (dla instalacji grzewczych): Resistance to high temperature (for internal networks):	NPD				EN 331:1998/A1:2010 p 5.7
Wytrzymałość mechaniczna: Mechanical strength: - moment napędowy / operating torque	spełnia / pass				EN 331:1998/A1:2010 p 6.4
Wytrzymałość mechaniczna: Mechanical strength: - skręcanie i zginanie / torque and bending	spełnia / pass				EN 331:1998/A1:2010 p 6.5
Zabezpieczenie przed przeciążeniem dźwigni (dla sieci gazowych): Safeguard against overloading of handle (for gas networks): - wytrzymałość ogranicznika / stop resistance	spełnia / pass				EN 331:1998/A1:2010 p 6.8
Substancje niebezpieczne / Hazardous substances:	NPD				-
Trwałość / Durability: - wytrzymałość / endurance - wytrzymałość na niskie temperatury / resistance to low temperature - odporność na solankę / salt spray resistance - odporność na wilgotność / resistance to humidity	spełnia / pass spełnia / pass NPD spełnia / pass				EN 331:1998/A1:2010 p 7.6

9. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna / Appropriate Technical Documentation of Specific Technical Documentation:

-

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer above.

PREZES ZARZĄDU

 Aneta Raczek

Skawina, dn. 2015-11-03
 (miejsce i data wydania)
 (place and date of issue)

.....
 (podpis, nazwisko i stanowisko)
 (signature, surname and position)